

Смывка
«SHIRAN-S»
ТУ 20.30.12-044-24358611-2022

Назначение:

предназначается для снятия старых лакокрасочных покрытий акриловых, алкидных, кремнийорганических, эпоксидных, перхлорвиниловых, нефтеполимерных, битумных, полиуретановых с металлических, бетонных, кирпичных поверхностей.

Применение:

Перед применением тщательно перемешать.

Наносить на поверхность валиком или кистью при температуре окружающего воздуха от +5°C до +35 °C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Допускается применять смывку методом погружения.

На старые толстослойные покрытия допускается нанесение рисок.

Время выдержки зависит от толщины и вида покрытия и составляет от 1 до 15 мин. После вспучивания, сморщивания или размягчения старое покрытие следует удалить шпателем или щеткой с металлической щетиной. После механического очищения, для восстановления адгезионных свойств поверхности, её следует обработать органическим растворителем ацетоном, ксилолом, Р-4 или Р-5.

При необходимости очистку повторить.

Ориентировочный расход составляет 150-250 г/м²

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.


Срок хранения - 12 месяцев.

Меры предосторожности:

Работы проводятся в проветриваемых помещениях с применением средств защиты кожи, глаз, органов дыхания.

Состав: смесь органических растворителей, наполнители, целевые добавки.

Знаки опасности: 5 шт.



КШ 3313
№ООН 1263