

Растворитель SHIRAN - R

Описание и назначение

Растворитель SHIRAN R представляет собой смесь летучих ароматических углеводородов.

Растворитель SHIRAN R предназначается для разбавления кремнийорганических, виниловых, акриловых, эпоксидных и других ЛКМ до необходимой вязкости, а также для обезжиривания металлических поверхностей перед окрашиванием и очистки оборудования, инструмента.

Технические характеристики

Внешний вид	Прозрачная жидкость без посторонних примесей и воды
Плотность, г/см ³ (при 20±2) ⁰ С	0,876-0,880
Температура вспышки, ⁰ С, не ниже	23

Хранение материала

Хранить в закрытых складских помещениях вдали от нагревательных приборов при температуре при температуре от -30 до + 40.

Гарантийный срок хранения грунта – 12 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности

Растворитель обладает общетоксическим действием. Оказывает раздражающее действие на кожу, слизистую оболочку глаз и верхних дыхательных путей. Используемые при проведении работ спецодежда и средства индивидуальной защиты должны исключить попадание продукта на открытые участки тела, слизистые оболочки и органы дыхания.

При производстве работ необходимо применять спецодежду, газо-пылезащитными респираторы, резиновые перчатки, защитные очки.

Работы, связанные с применением смывки внутри зданий и сооружений, должны производиться при постоянно работающей местной вытяжной и общей приточно-вытяжной вентиляции, вдали от открытых источников огня и электрообогревательных приборов.