

## ***Руководство по применению растворителю SHIRAN R ТУ 20.14.12-039-24358611-2019***

**Растворитель SHIRAN R** предназначается для разбавления кремнийорганических, виниловых, акриловых, эпоксидных и других ЛКМ до необходимой вязкости, а также для обезжиривания металлических поверхностей перед окрашиванием и очистки оборудования, инструмента.

Растворитель SHIRAN R представляет собой смесь летучих ароматических углеводородов.

<b>Наименование показателя</b>	<b>Растворитель SHIRAN R</b>
Внешний вид	Прозрачная жидкость без посторонних примесей и воды
Плотность при 20 <sup>0</sup> С, г/см <sup>3</sup>	0,876-0,880
Температура вспышки, <sup>0</sup> С, не ниже	23

**Наш адрес:**

**ООО НПФ «Эмаль», [www.emal-kanash.ru](http://www.emal-kanash.ru)**

**Адрес:** 429330, РФ, Чувашская Республика

г Канаш, территория Элеватор, 18.

8 (800) 700-79-72, 8 (800) 700-53-88,

т./ф. (83533) 4-71-26

[kan2117@mail.ru](mailto:kan2117@mail.ru), [kan2114@mail.ru](mailto:kan2114@mail.ru)